

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Løftehode - FRAM Offshore

**Bruksområde:** Brukes løst, eller sammen med 3- og 4-partige sling/skrev.

**Materiale:** Grade 80. Malt overflate

**Standard:** NS-EN 1677-4, og tilfredsstillende kravene i DNV 2.7-1

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C



### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Innv. bredde toppløkke mm	Innv. lengde toppløkke mm	Innv. bredde balanseløkke mm	Innv. lengde balanseløkke mm	Vekt kg
0211302	MA 22 OF	8,2	90	170	80	150	3,8
0211304	MA 25 OF	10,7	100	190	80	150	4,5
0211306	MA 28 OF	12,9	113,5	209	90	170	6,4
0211308	MA 32 OF	17,1	140	270	100	190	9,9
0211310	MA 38 OF	28,1	140	270	140	270	18,2
0211312	MA 45 OF	38,3	170	320	140	270	27,7
0211314	MA 50 OF	45,0	200	380	140	270	33,2
0211316	MA 60 OF	65,3	220	430	200	380	66,0