

Bruksanvisning

(forenklet)

Isolert svivel med kulelager - Yoke BSI

Bruksområde: Brukes mellom to lengder kjetting eller wire.

Beskytter kraner ved sveising på hengende last, og er fullt roterende selv ved maksimal belastning.

NB! Maks. 1000 volt.

Materiale: Grade 80. Malt overflate

Standard: NS-EN 1677-1

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C



Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende
- Svivelfunksjon

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	For kjettingdiameter mm	D mm	L mm	Vekt kg
0212552	BSI 10	3,15	10	62	94	1,2
0212556	BSI 18/20	12,50	18 - 20	109	164	6,7