

Bruksanvisning

(forenklet)

Pistol for trommelløfter - FRAM PTL

Bruksområde: For løft av wire/kabeltromler

Materiale: Blåmalt grade 8

Testlast: 2,5 x WLL

Temperaturområde: -40°C - +200°C

Sikkerhetsfaktor: 4:1



Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon

| Artikkelnummer | Modell | WLL ved SF 4:1 tonn | Lengde mm | Minimum hulldiameter mm | Vekt kg |
|----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 0212622 | PTL-1 | 0,60 | 180 | 45 | 0,5 |
| 0212624 | PTL-2 | 3,15 | 200 | 65 | 1,2 |
| 0212626 | PTL-3 | 3,15 | 280 | 70 | 1,9 |
| 0212628 | PTL-4 | 6,80 | 280 | 84 | 2,4 |