

Svivelbolt med krok - RUD PP-S, UNC

Swivel bolt with hook - RUD PP-S, UNC

RUD PP-S er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-S er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Forkrommet festebrakett og pulverlakkert krok.

Artikkelnummer	Dimensjon	Gjenger	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0218910	1/2"	13 UNC	0,63	0,63	13	75	18	40	116
0218911	5/8"	11 UNC	1,50	1,50	20	97	25	46	147
0218912	3/4"	10 UNC	2,50	2,50	28	126	30	61	187
0218913	7/8"	9 UNC	2,50	2,50	28	126	30	61	187
0218914	1"	8 UNC	4,00	4,00	36	150	35	78	227
0218915	1 1/4"	7 UNC	5,00	6,70	37	174	40	95	267
0218916	1 1/2"	6 UNC	8,00	10,00	49	208	48	100	310
Artikkelnummer	Dimensjon	Gjenger	F mm	G mm	H mm	M mm	SW mm	Vekt kg	
0218910	1/2"	13 UNC	18	41	33	12	36	0,4	
0218911	5/8"	11 UNC	24	50	40	16	41	1,0	
0218912	3/4"	10 UNC	30	61	47	20	55	1,7	
0218913	7/8"	9 UNC	30	61	47	20	55	1,7	
0218914	1"	8 UNC	36	77	60	24	70	3,2	
0218915	1 1/4"	7 UNC	45	93	71	30	85	7,2	
0218916	1 1/2"	6 UNC	54	102	76	36	90	9,2	

