

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD WBG Vario, metriske gjenger*

Eye bolt - RUD WBG Vario, metrical threads

RUD WBG Vario øyebolt med kulelager, roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). WBG er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. RUD WBG Vario leveres på forespørsel innenfor de verdier som angis i tabellen under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til EN 1677-4.

Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkelnummer	Modell	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm
0219652	WBG 6-fingjenget	6	7,5	12,5	22	87	50
0219656	WBG 8-fingjenget	8	10,0	12,5	22	87	50
0219662	WBG 10-fingjenget	10	12,5	16,0	26	112	65
0219668	WBG 15-fingjenget	15	18,0	25,0	32	120	70
0219672	WBG 25-fingjenget	25	30,0	35,0	40	125	80
0219676	WBG 30-fingjenget	30	35,0	35,0	40	125	80
0219680	WBG 35-fingjenget	35	40,0	35,0	40	125	80
Artikkelnummer	Modell	Dia. D mm	E mm	F fra - til mm	G mm	M fra - til mm	SW mm
0219652	WBG 6-fingjenget	90	210	50 - 300	95	33	80
0219656	WBG 8-fingjenget	90	210	50 - 300	95	36 - 39	80
0219662	WBG 10-fingjenget	98	240	60 - 300	100	42 - 52	85
0219668	WBG 15-fingjenget	120	280	80 - 300	130	56 - 85	95
0219672	WBG 25-fingjenget	160	332	100 - 300	163	72 - 85	130
0219676	WBG 30-fingjenget	170	332	100 - 300	163	80 - 85	130
0219680	WBG 35-fingjenget	170	332	100 - 300	165	90 - 150	130

*Modellen vil fortløpende bli erstattet av oppgradert modell VWBG.

