

Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Snekkevinsj - Gebuwinch WW250, 500, 1000 og 1500

Wormgear winch - Gebuwinch WW250, 500, 1000 and 1500

En svært robust og sikker snekkevinsj, produsert i henhold til DIN 15020 og VBG 8/2003. Lengden på sveiven kan justeres mellom 250 mm og 350 mm. Vinsjen lagerføres med enkel trommel og i silkegrå utførelse (RAL 7044), men kan på forespørsel leveres med galvanisert ramme, to tromler og med utsparring for wire i trommel. For montering, bruk fire stk 8.8 bolter i M12.



Artikkelnummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm
0147010	WW250 GR/D	238	145	100	192	106	102	48	14
0147020	WW500 GR/D	269	160	115	223	107	131	70	14
0147030	WW1000 GR/D	302	195	141	254	110	160	102	14
0147040	WW1500 GR/D	302	250	178	254	111	160	102	14
Artikkelnummer	Modell	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vekt kg
0147010	WW250 GR/D	160	191	15	354	280	171	130	13
0147020	WW500 GR/D	190	221	15	384	325	192	130	16
0147030	WW1000 GR/D	240	266	15	429	350	264	130	29
0147040	WW1500 GR/D	240	278	15	441	350	306	130	28

Tekniske spesifikasjoner	WW250 GR/D	WW500 GR/D	WW1000 GR/D	WW1500 GR/D
Kapasitet innerste lag	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg
Kapasitet ytterste lag	95 kg	239 kg	542 kg	845 kg
Moment på sveiv, innerste lag	6 daN	10 daN	13 daN	14 daN
Lengde pr. omdreining, innerste lag	17 mm	20 mm	13 mm	9 mm
Wirekapasitet trommel	97 m	77 m	55 m	42 m
Wirediameter ihht DIN 15020	5 mm	6 mm	9 mm	10 mm
Min. bruddstyrke wire	15,9 kN	22,9 kN	51 kN	63 kN

