


Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Tannhjulvinsj - Gebuwinch TL

Spurgear winch - Gebuwinch TL

Driftsikker og robust tannhjulvinsj med mulighet for wireutgang både til høyre, over og til venstre. På TL 125 kan wiren også gå ut på undersiden. Sveiven kan justeres i lengder mellom 250 mm og 350 mm. Vinsjen lagerføres i silkegrå (RAL 7044), men kan på forespørsel også leveres i galvanisert utførelse.



Artikkelnummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm
0149010	TL125 GR	70	305	270	-	40	85	32	14
0149020	TL300 GR	200	300	268	168	15	60	50	12
0149030	TL500 GR	200	300	268	168	15	60	70	12
0149040	TL1000 GR	230	340	280	180	27	126	102	17
0149050	TL2000 GR	230	340	280	180	27	126	121	17

Artikkelnummer	Modell	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	S mm	Vekt kg
0149010	TL125 GR	141	-	153	325	350	128	7
0149020	TL300 GR	140	198	108	263	350	128	10
0149030	TL500 GR	140	198	108	263	350	128	11
0149040	TL1000 GR	212	266	118	425	350	140	28
0149050	TL2000 GR	212	288	118	425	350	128	32

Tekniske spesifikasjoner	TL125 GR	TL300 GR	TL500 GR	TL1000 GR	TL2000 GR
Kapasitet innerste lag	125 kg	300 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg
Kapasitet ytterste lag	55 kg	120 kg	323 kg	684 kg	1712 kg
Moment på sveiv, innerste lag	11 daN	7 daN	13 daN	15 daN	24 daN
Lengde pr. omdreining, innerste lag	113 mm	21 mm	30 mm	21 mm	16 mm
Wirekapasitet trommel	52 m	26 m	12 m	27 m	7 m
Wire diameter ihht DIN 15020	4 mm	5 mm	6 mm	9 mm	13 mm
Min. bruddstyrke wire	5,7 kN	15,9 kN	22,9 kN	51 kN	106 kN

