

# Ståltau og tilbehør


## Steel wire rope and accessories

### Wirelås, kobber - TALURIT TCU

#### Steel wire rope ferrule, copper - TALURIT TCU

Tabellen under gjelder for låser brukt med rustfri 6-, 7- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstillere kravene i NS-EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått. (NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.




Artikkelnummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126650	TCU 1	0,9	1,0	0,8	0,9	3	0,1
0126651	TCU 1,5	1,1	1,5	1	1,4	3,8	0,1
0126602	TCU 2	1,6	2,0	1,5	1,9	4	0,1
0126653	TCU 2,5	2,1	2,6	2,0	2,4	5	0,1
0126603	TCU 3	2,7	3,1	2,5	2,8	6	0,1
0126655	TCU 3,5	3,2	3,6	2,9	3,3	7	0,1
0126604	TCU 4	3,7	4,1	3,4	3,8	8	0,1
0126601	TCU 4,5	4,2	4,6	3,9	4,2	9	0,1
0126605	TCU 5	4,7	5,1	4,3	4,7	10	0,1
0126606	TCU 6	5,2	6,1	4,8	5,6	12	0,3
0126659	TCU 6,5	6,2	6,6	5,7	6,1	13	0,3
0126608	TCU 8	7,2	8,2	6,7	7,5	16	0,3
0126609	TCU 9	8,3	9,0	7,6	8,2	18	0,3
0126610	TCU 10	9,1	10,1	8,3	9,2	20	0,4
0126611	TCU 11	10,2	11,2	9,3	10,2	22	0,4
0126612	TCU 12	11,3	12,3	10,3	11,2	24	0,4
0126613	TCU 13	12,4	13,4	11,3	12,2	26	0,4
0126614	TCU 14	13,5	14,5	12,3	13,2	28	0,5
0126616	TCU 16	14,6	16,1	13,3	14,7	32	0,5
0126618	TCU 18	16,2	18,2	14,8	16,6	36	0,6

### Wirelås, kobber - TALURIT TCU-KH

#### Steel wire rope ferrule, copper - TALURIT TCU-KH

Wirelås med inspeksjonshull, iht NS-EN 13411-3



Artikkelnummer	Modell	Diameter etter pressing mm	Ca. lengde etter pressing
0126109	TCU-KH09	18	40
0126111	TCU-KH11	22	50
0126116	TCU-KH16	32	72
0126118	TCU-KH18	36	81