


Kjetting, tilbehør og lastsikring

Chain, accessories and lashing

Kjettingsling og -skrev - Gunnebo GrabiQ

Chain slings - Gunnebo GrabiQ

GrabiQ slings og skrev gir deg 25% mer styrke i forhold til tradisjonelle redskaper i grade 8-materiale. Videre vil lavere vekt og integrert innkortningsfunksjon kunne forenkle løfteoperasjonene betraktelig. Artikkelnummer 0200410 og 0200415 kan enkelt gjøres om til 2-partige skrev. Andre størrelser og lengder leveres på forespørsel. I henhold til NS-EN 818-4.




Artikkelnummer	Modell	Lengde meter	Kjetting-diameter mm	WLL SF 4:1 ved rett løft tonn	WLL SF 4:1 ved 0-45° tonn	WLL SF 4:1 ved 45-60° tonn	Vekt kg
0200110	Kjettingsling med sikkerhetskrok	2	6	1,5	-	-	3,8
0200115	Kjettingsling med sikkerhetskrok	3	8	2,5	-	-	6,4
0200120	Kjettingsling med sikkerhetskrok	3	10	4,0	-	-	10,4
0200210	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	2	6	-	2,1	1,5	7,3
0200212	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	3	6	-	2,1	1,5	6,3
0200214	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	5	6	-	2,1	1,5	10,3
0200215	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	3	8	-	3,5	2,5	12,6
0200220	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	5	8	-	3,5	2,5	19,4
0200225	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	3	10	-	5,6	4,0	20,3
0200228	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	5	10	-	5,6	4,0	28,8
0200230	Kjettingskrev 2-partig med sikkerhetskroker	6	10	-	5,6	4,0	36,5
0200410	Kjettingskrev 4-partig med sikkerhetskroker	4	8	-	5,2	3,7	30,7
0200415	Kjettingskrev 4-partig med sikkerhetskroker	4	10	-	8,4	6,0	51,2

Kortlenket kjetting - Gunnebo GrabiQ

Short link chain - Gunnebo GrabiQ

Kortlenket kjetting i blåmalt grade 10-materiale. Maks. temperatur er +200°C. I henhold til NS-EN 818.



Artikkelnummer	Modell	Diameter (D) mm	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	E mm	Vekt kg/m
0214006	KLA 6-10	6	1,5	18	8	0,8
0214007	KLA 7-10	7	2,0	21	10	1,1
0214008	KLA 8-10	8	2,5	24	11	1,4
0214010	KLA 10-10	10	4,0	30	14	2,3
0214013	KLA 13-10	13	6,7	39	18	3,8
0214016	KLA 16-10	16	10,0	48	22	5,6
0214020	KLA 20-10	20	16,0	60	29	9,4
0214022	KLA 22-10	22	20,0	66	31	11,8
0214026	KLA 26-10	26	27,0	78	37	14,6

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no