

H-sjakkell med mutterbolt - Green Pin Super G-5263

Bow shackle with safety bolt - Green Pin Super G-5263

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 5:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Tilfredsstill også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Klasse 3, Grade B.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: Kan variere fra dimensjon til dimensjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vekt kg
0310702	3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,44
0310703	5	16	19	40	16	27	64	43	10	98	75	17	0,79
0310704	7	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,26
0310705	9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,88
0310706	12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,78
0310707	15	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,87
0310708	18	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	5,26
0310709	21	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,94
0310710	30	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,79
0310720	40	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	15,00
0310730	55	57	57	117	57	83	197	138	341	286	252	26	22,00
0310740	85	70	70	143	70	105	260	180	437	344	320	32	42,00
0310750	120	83	83	162	83	127	329	190	535	403	356	40	70,00
0310760	150*	95	95	208	91	147	400	238	647	511	428	50	112,00
0310770	175*	105	108	238	102	169	410	275	688	561	485	60	160,00

*Rundhodet bolt.

