

# Løst løfteutstyr

## Lifting equipment

### Øyebolt - RUD VWBG, metriske gjenger

Eye bolt - RUD VWBG, metrical threads

RUD VWBG øyebolt med kulelager, roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). VWBG er ikke egnet i løft med permanent rotasjon.

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til NS-EN 1677-4.

Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkelnummer	Modell - M	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm
0219654	VWBG 8-M 36	8	10	15	22	86	50
0219658	VWBG 12-M 42	12	13	17	26	111	65
0219660	VWBG 13-M 48	13	16	18	26	111	65
0219664	VWBG 16-M 56	16	22	28	32	119	70
0219666	VWBG 16-M 64	16	25	28	32	119	70
0219670	VWBG 31,5-M 72	31,5	40	50	46	130	90
0219674	VWBG 35-M 80	35	48	50	46	130	90
0219678	VWBG 40-M 90	40	50	50	46	168	110
Artikkelnummer	Modell - M	Dia. D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	Ca. vekt kg
0219654	VWBG 8-M 36	90	80	54	94	208	4,72
0219658	VWBG 12-M 42	98	85	63	95	234	6,10
0219660	VWBG 13-M 48	98	85	68	95	234	6,37
0219664	VWBG 16-M 56	120	95	84	120	271	10,68
0219666	VWBG 16-M 64	120	95	94	120	274	11,40
0219670	VWBG 31,5-M 72	170	145	108	159	338	29,96
0219674	VWBG 35-M 80	170	145	120	159	338	31,19
0219678	VWBG 40-M 90	170	145	135	159	378	34,39

