
Fiberstropper og lastsikringer

Synthetic slings and lashing belts

Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre kunder. Som en av landets største leverandører av rundslinger, båndstropper og lastsikringer, stiller vi store krav til våre leverandører på området og legger mye arbeid ned i å kvalitetssikre dem. Det at samtlige er sertifiserte i henhold til ISO 9001, gjør at vi kan føle oss trygge på at produktene er laget i henhold til relevante EN-standarder når dette er et krav.

Store innkjøpsvolumer og et godt utvalg gjør at du som kunde kan føle deg trygg på at du får varene raskt og til en fornuftig pris, samtidig som du skal kunne få den litt spesielle størrelsen eller utførelsen du er på jakt etter.

Nytt i denne katalogutgaven er presentajson av HMPE-rundsling produsert av Enduro. Se side 178.



Generelle forholdsregler ved bruk av fiberstropper til løft

- Bruk kun sertifiserte stropper. Det skal til enhver tid foreligge gyldig dokumentasjon idet et løft blir utført.
- Sjekk alltid at stroppen er fri for synlige skader før og etter bruk.
- Pass på at anleggsdiameteren ikke er for liten i løftepunktene. Dette kan føre til at stroppen får redusert styrke i forhold til det som er angitt. Bruk eventuelt egnede sjakler for å øke diameteren.
- Bruk belastningstabell for å være sikker på at løftevinkelen er forsvarlig.
- Knuter på stroppene skal aldri forekomme.
- Vridde stropper skal ikke belastes.
- Bruk beskyttelse mot skarpe kanter, se side 179.
- Trekk ikke stroppen frem fra lasten så lenge lasten hviler på den.
- Unngå rykk eller sjokkbelastninger.
- Unngå øyevinkler over 20°.
- Høyeste tillatte arbeidstemperatur er 100 °C for fiberstropper i polyester, og 70 °C for Acera.
- Unngå at stropper av polyester blir utsatt for alkalier.
- Det er viktig at lasten er mest mulig stabil under løft. Hvis lastens lengde gjør det nødvendig å bruke flere stropper samtidig, bør du bruke en spredebom eller et åk, slik at stroppene henger mest mulig loddrett og på en slik måte at belastningen er best mulig fordelt mellom stroppene.

Senere i innledningen til dette kapittelet kan du lese mer om HMPE-rundsling og vår egen produksjon av løftestropper laget av HMPE-fiberet Acera.

I tillegg til et godt utvalg av produktene som er nevnt over, vil du i dette kapittelet finne også finne produkter som bærestropper i polyester, løftenett, gummikiler og hjørnebeskyttere.

Alt løfteutstyr blir levert med dokumentasjon som beskrevet i introduksjonssidene til kapittel 1, Ståltau og tilbehør.

I vår salgsavdeling sitter medarbeidere med god kompetanse. Kontakt oss gjerne i forbindelse med din forespørsel eller hvis du har behov for mer informasjon.





Eksempler på sjakler brukt til å øke anleggs-diameteren.

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S